



## TECHNISCHES DATENBLATT

Wir unterstützen Sie gerne bei Fragen zu unseren Produkten – ob Klebstoffe oder Zubehör – und stehen Ihnen mit fachkundiger Beratung zur Seite für die optimale Lösung.

### Haftungsausschluss

Dieses Datenblatt wird von der RUDERER KLEBETECHNIK GmbH für Sie bereitgestellt.

Die Ruderer Klebetechnik GmbH übernimmt keine Gewähr oder Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität oder Richtigkeit der bereitgestellten Informationen.

Änderungen oder Abweichungen der Produkteigenschaften können aufgrund von Faktoren wie der Beschaffenheit und dem Zustand des Substrats, möglichen Verunreinigungen, Lagerbedingungen (z. B. Temperatur und Feuchtigkeit) sowie den Umgebungsbedingungen während der Anwendung auftreten.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, vor der Anwendung dieses Produkts – insbesondere bei der Kombination mit anderen Materialien – durch eigene Tests sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und die gewünschten Ergebnisse erzielt werden.



Ruderer Klebetechnik GmbH  
Harthäuser Str. 2  
85604 Zorneding bei München



[beratung@ruderer.de](mailto:beratung@ruderer.de)



08106 / 2421-0

[www.ruderer.de](http://www.ruderer.de)





### swift® prime 9000

#### Anwendung

swift® prime 9000 für glatte, nicht saugende Untergründe wie Aluminium, Kunststoffe, Glas usw., in Verbindung mit PUR-Dichtmassen. Bei der Vielzahl und der Unterschiedlichkeit der auf dem Markt befindlichen Materialien, muss durch Vorversuche die Eignung geprüft werden. Im Zweifelsfall bitten wir um Rückfrage.

#### Eigenschaften

Durch den Einsatz des swift® prime 9000 wird die zu klebende Fläche gereinigt und gleichzeitig mit einem Haftvermittler versehen. Speziell im Fahrzeugbau wird der swift® prime 9000 universell eingesetzt.

#### Technische Daten

Basis:	Titanat
Farbe:	Transparent
Konsistenz:	Dünnflüssig
Dichte:	Ca. 0,79 g/cm <sup>3</sup>
Verdüner/Reiniger:	helmitin® 694
Auftragsweise:	Pinsel, Schwamm oder Tuch
Verbrauch:	30 - 40 g/m <sup>2</sup>
Trockenzeit:	Ca. 5 Minuten
Zulässige Lagerzeit:	Ca. 12 Monate
Lagerbedingungen:	Gut verschlossen bei Normaltemperatur
Kälteempfindlich:	Nein
Entzündlich:	Ja
Kennzeichnung nach GefStoffV.:	F, Xi Siehe Sicherheitsdatenblatt

#### Verarbeitung

Die zu reinigende Fläche wird mit swift® prime 9000 abgewaschen. Zum Auftragen eignet sich am besten ein weicher Schwamm, Pinsel oder ein sauberes Tuch bzw. Papiervlies.

Beim Auftragen mit Tuch bzw. Papiervlies ist darauf zu achten, dass dabei die in swift® prime 9000 befindlichen Haftsubstanzen nicht wieder abgetragen werden.

Nach dem Abtrocknen (ca. 5 - 10 Minuten), kann sofort die Dichtmasse aufgebracht werden.

#### Verpackung

4 kg Einweggebinde netto  
Fass mit 160 kg netto  
Dosen mit 630 g netto • 6 Stück/Karton

### Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

**WICHTIG:** Die bereitgestellten Informationen, Spezifikationen, Verfahren und Empfehlungen ("die Informationen") beruhen auf unserer Erfahrung, von deren Richtigkeit wir ausgehen. Es wird keine Erklärung, Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen bzw. dafür übernommen, dass die Nutzung des Produkts nicht zu Verlusten oder Schäden führt bzw. die gewünschten Ergebnisse liefert. Der Käufer ist allein dafür verantwortlich, die Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Nutzungszweck zu prüfen und zu bestimmen. Die Überprüfungen sollten wiederholt werden, falls die Materialien oder Bedingungen sich auf beliebige Weise ändern. Kein Mitarbeiter, Händler oder Vertreter ist ermächtigt, diesen Sachverhalt zu ändern und eine Leistungsgarantie zu bewilligen.

**MITTEILUNG AN DEN BENUTZER:** Sie erklären sich durch Bestellung/Entgegennahme des Produkts mit den für die Region geltenden **Allgemeinen Geschäftsbedingungen von H.B. Fuller** einverstanden. Sollten Sie sie nicht erhalten haben, fordern Sie bitte eine Ausfertigung an. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Gewährleistungsausschlüsse im Hinblick auf stillschweigende Zusagen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf einen Gewährleistungsausschluss in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck) sowie Haftungsbeschränkungen. Sonstige Geschäftsbedingungen werden abgelehnt. Die Gesamthaftung von H.B. Fuller beschränkt sich im Rahmen einer beliebigen Forderung bzw. Reihe miteinander verbundener Forderungen, welche im Hinblick auf schuldrechtliche Ansprüche, Strafschadenersatz (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflichten, Irreführung, Gefährdungshaftung bzw. aufgrund anderer Ursachen geltend gemacht werden, auf jeden Fall auf die **Ersetzung der beschädigten Produkte bzw. die Rückerstattung des Einkaufspreises der beschädigten Produkte**. H.B. Fuller haftet nicht für **Betriebsunterbrechungen, Gewinnaussfälle, Vertragsstrafen, Geschäftsausfälle, Verminderungen des Firmenwertes oder sonstige unmittelbare Schäden bzw. Folgeschäden** aufgrund bzw. in Verbindung mit der Bereitstellung von Produkten. Nichts in diesen Bedingungen bewirkt einen Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Haftung von H.B. Fuller für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, für Tod bzw. Personenschäden durch Fahrlässigkeit oder für eine Verletzung zwingender stillschweigender Bestimmungen.



## H.B. Fuller

H.B. Fuller Europe

[info-europe@hbfuller.com](mailto:info-europe@hbfuller.com)  
Kontaktieren Sie uns