

Frühere Bezeichnung: Helmitin-Lösung 688

Anwendung: Verdüner und Reiniger für Naturkautschuk-Klebstoffe.

Technische Daten:	Basis:	Spezial-Benzin
	Dichte:	ca. 0,72 g/cm ³
	Flammpunkt:	- 9 °C
	Zulässige Lagerzeit:	ca. 24 Monate
	Lagerbedingungen:	gut verschlossen bei Normaltemperatur
	Kälteempfindlich:	nein
	Feuergefährlich:	ja
	Kennzeichnung nach GefStoffV.:	F, Xn, N (siehe EG-Sicherheitsdatenblatt)

Versandpackungen: 9 kg Einwegbinde netto
Fass mit 150 kg netto
Dosen mit 800 ml • 6 Stück/Karton

Zur besonderen Beachtung: Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungen in Labor und Praxis. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien, Verarbeitungsmethoden und örtlichen Gegebenheiten, auf die wir keinen Einfluß haben, kann keine Garantie - auch in patentrechtlicher Hinsicht - übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser Technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit !

März 2010